

E10 SERIES 旋轉阻尼器 ROTARY DAMPER



E10A0



E10C0

型號	扭矩	力矩輸出方向
E10A0-B100(G1)	$(1\pm0.5)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $10\pm5 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	雙向
E10A0-B200(G1)	$(2\pm0.7)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $20\pm7 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10A0-B300(G1)	$(3\pm0.8)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $30\pm8 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10A0-B400(G1)	$(4\pm1.0)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $40\pm10 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10C0-B200(G2)	$(2\pm0.7)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $20\pm7 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10C0-B300(G2)	$(3\pm0.8)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $30\pm8 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10C0-B400(G2)	$(4\pm1.0)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $40\pm10 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10C0-B600(G2)	$(6\pm1.5)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $60\pm15 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	
E10C0-B800(G2)	$(8\pm2.0)\times10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$ $80\pm20 \text{ gf}\cdot\text{cm}$	

注(1) 規格扭矩為每分鐘 30 轉，溫度 $23\pm2^{\circ}\text{C}$ 時測定的資料；

注(2) 帶齒輪時型號尾部加 G；

注(3) 可以通過更換緩衝器粘性油的粘度提供特殊扭矩定制。