

S13 SERIES 旋轉緩衝器 ROTARY DAMPER



型號	扭矩	力矩輸出方向
S13A0-R201	$2 \pm 0.4 \text{ N} \cdot \text{cm}$	順向
S13A0-L201	$200 \pm 40 \text{ gf} \cdot \text{cm}$	逆向
S13A0-R301	$3 \pm 0.6 \text{ N} \cdot \text{cm}$	順向
S13A0-L301	$300 \pm 60 \text{ gf} \cdot \text{cm}$	逆向
S13A0-R401	$4 \pm 0.8 \text{ N} \cdot \text{cm}$	順向
S13A0-L401	$400 \pm 80 \text{ gf} \cdot \text{cm}$	逆向
S13A0-R601	$6 \pm 1.2 \text{ N} \cdot \text{cm}$	順向
S13A0-L601	$600 \pm 120 \text{ gf} \cdot \text{cm}$	逆向
S13B0(D0)-B372	$37 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{cm}$ $3.7 \pm 0.2 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$	雙向
S13B0(D0)-B382	$38 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{cm}$ $3.8 \pm 0.2 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$	雙向
S13B0(D0)-B392	$39 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{cm}$ $3.9 \pm 0.2 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$	雙向
S13B0(D0)-B402	$40 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{cm}$ $4.0 \pm 0.2 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$	雙向
S13B0(D0)-B412	$41 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{cm}$ $4.1 \pm 0.2 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$	雙向

注(1) S13A0規格扭矩為每分鐘40轉、S13B0規格扭矩為每分鐘30轉，溫度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 測定的資料；

注(2) 可以通過更換緩衝器粘性油的粘度提供特殊扭矩定制。